

weinor Sonnenschutz



*weinor Markisen –
für Traumurlaub
auf Ihrer Terrasse*

www.weinor.de

weinor
DIE MARKISE
*für... und mehr –
für jede Jahreszeit*



Langlebigkeit und Sicherheit durch Qualität

Gestellfarben der Sonnenschutzanlagen

- 47 Standard-RAL-Farben ohne Mehrpreis plus 8 WiGa-Trend Farben gegen geringen Aufpreis
- Optional weitere ca. 150 RAL-Farben
- Kleinteile in Fassadenqualität pulverbeschichtet

Qualitätsmerkmale der Gelenkarmmarkisen



Immer gesenkgeschmiedete Armteile. Machen Sie den Hammertest



Gelenkarm mit Rundstahlgliederkette (10 Jahre Garantie)



Kippgelenkarm mit Windhochschlagsicherung



Edelstahlschrauben und Edelstahlbolzen




Zwangsschließung durch Auflaufnocken der Kassette auch bei 100 kg einseitiger Belastung!



Topas mit Alu-Dach



Topas
ohne Alu-Dach



Topas MiniMax

Topas und Topas MiniMax

Große Qualität fürs kleine Budget!

NEU
Volant Plus auch
mit Motor

Technik

- Niedrige Bauhöhe/tiefe bei Topas mit und ohne Dach
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Hohe Armspannung und die Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Bei Montage an Duofix zusätzliche Auswahl an Polyestertüchern der Tuchkollektion WeiTex
- Serienmäßig mit Motor


Maximale Größe bei Topas mit und ohne Dach

- Breite 1200 cm x Ausfallschräge 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung oder Gleitlager

Option Topas MiniMax

- Mehr Ausfall als Breite für schmale Balkone
- Maximale Größe bei Topas MiniMax Breite 500 cm x Ausfallschräge 400 cm (1-teilige Anlage)
- Volanthöhe bei Topas MiniMax 30 cm

Option Volant Plus



(nur Topas
ohne Dach)

- Für zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz
- Bei Volant Plus mit Motor optional Steuerung WeiTronic Combio-868 MVL
- Maximale Größe Breite 600 cm x Ausfall 300 cm oder bis Breite 500 cm x Ausfall 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Montage an Duofix (nur Topas mit Dach und ohne Volant Plus)

Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Cap



Cap



Cap MiniMax

Cap und Cap MiniMax

Moderne Optik für Individualisten

NEU
Volant Plus auch
mit Motor

Technik

- Niedrige Bauhöhe/tiefe
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Wasserablauf durch getrennte Unterschalen
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitprofil in vorderer Unterschale
- Tuchfixierung sorgt für ein straffes Tuch
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe Cap

- Breite 1200 cm x Ausfall 350 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung

Option Cap MiniMax

- Mehr Ausfall als Breite für schmale Balkone
- Breite 400 cm x Ausfallschräge 350 cm
- Volanthöhe bei Cap MiniMax 30 cm

Option Volant Plus



(nicht bei
Cap Mini-
Max)

- Für zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz
- Bei Volant Plus mit Motor optional Steuerung WeiTronic Combio-868 MVL
- Maximale Größe Breite 600 cm x Ausfall 300 cm oder bis Breite 500 cm x Ausfall 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Andersfarbige Abdeckkappe, Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe

Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Semina



Semina



Semina

Semina

Junges Design – technisch ganz vorn!

Technik

- Niedrige Bauhöhe 20,4 cm, Bautiefe 20,4 cm mit Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Halbrundes Dachprofil schützt das Tuch vor Witterungseinflüssen
- Das große, stabile Ausfallprofil verhindert den Blick auf die Technik der Markise und ermöglicht den wahlweisen Verzicht auf den Volant
- Genaues Einfahren gewährleisten die Auflaufnocken auf dem Kippteil des Gelenkarms und im Ausfallprofil
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitprofil in vorderer Unterschale
- Tuchfixierung sorgt für ein straffes Tuch
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe Semina

- Breite 600 cm x Ausfallschräge 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Andersfarbige Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe

Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Cassita



Cassita Lux
mit Tempura



Cassita Lux

Cassita und Cassita Lux

Die zierliche Markise – mit großer Technik!

Technik

- Die Kassetten-Markise: Der „Rundumschutz“ für Ihr Markisentuch
- Die Neigungsverstellung erfolgt über eine Verstell-schraube an der Kassette. Dabei verdreht die gesamte Kassette in der Wandkonsole.
- Extrem niedrige Bauhöhe 12 cm und Bautiefe 22,1 cm ohne Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Das Tuch-Stützprofil sorgt für Tuchspannung und gleichmäßiges Aufrollen
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitfolie im Stützprofil
- Für die Befestigung sind nur zwei Konsolen erforderlich
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe bei Cassita und Cassita Lux

- Breite: 550 cm x Ausfall 300 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungs-seiten
- Accessoires: Heizung

Cassita Lux



- Die Lichtleiste wird zwischen die Konsolen montiert und bildet einen harmonischen Abschluss zur Wand



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____


Gesamt _____



Laplana



Laplana



Laplana

Laplana

Durchdachte Funktionen – raffiniert verpackt!

Technik

- Die Kassetten-Markise schließt bei Einsatz eines Wandanschlussprofiles bündig an die Hauswand an
- Niedrige Bauhöhe 24,3 cm und Bautiefe 17 cm ohne Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Dichtlippe im Dachprofil verhindert den Wassereintritt
- Hohe Armspannung und die Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitfolie im Innenkasten der Kassette
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe Laplana

- Breite: 600 cm x Ausfallschräge 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Andersfarbige Blende für Kopfplatte

Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



I 2000



K 2000



K 2000

I 2000 und K 2000

Technik und Ästhetik in perfektem Einklang!

Technik

- Kassetten-Markise: Ein intelligentes, praktisches Baukastensystem
- K 2000 mit Rückwandprofil
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Dichtlippe im Dachprofil verhindert den Wassereintritt
- Hohe Armspannung und die Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Bündiger Wandanschluss der Markise
- 400 cm Ausfall möglich
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe I 2000 und K 2000

- Breite 1200 cm x Ausfall 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung oder Gleitlager

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Andersfarbige Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe

Option Volant Plus



- Für zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz
- Maximale Größe bei Volant Plus Breite 600 cm x Ausfall 300 cm



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Opal Lux



Opal



Opal Lux

Opal 2001 und Opal Lux

Ausgereift bis ins kleinste Detail!

Technik

- Stranggepresste Kassetten-Markise
- Niedrige Bauhöhe von 14,5 cm und Bautiefe 22,1 cm ohne Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Dichtlippe im Dachprofil verhindert den Wassereintritt
- Zwangsschließung des Ausfallprofils durch Auflaufnocken
- Optimaler Tuchstand durch das integrierte Stützprofil
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitfolie im Stützprofil
- Hohe Armspannung und Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe bei Opal 2001 und Opal Lux

- 1200 cm Breite x Ausfallschräge 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung

Beleuchtung bei der Opal Lux

- Im Kasten integrierte Halogenlampen mit integriertem Trafo
- Integrierter elektronischer Trafosatz, Leistungsstärke auf die jeweilige Strahleranzahl abgestimmt
- Individuell verstellbare Leuchten
- Option: Funk-Licht-Dimmer

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung mit spezieller Aufnahmenut für die Opal Familie
- Andersfarbige Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



weinor Tücher – von faszinierender Schönheit

Über 140 edle Tücher von italienischen Tuchdesignern entworfen, überzeugen durch:

- ihre hochwertige Verarbeitung
- ihre hohe Reißfestigkeit und niedrige Sprödigkeit
- ihre wasserabstoßende und schmutzabweisende Oberfläche
- ihre Langlebigkeit
- ihren UV-Sonnenschutz

Gesichert werden diese Eigenschaften durch die Verwendung von 100 % spindüsengefärbten Acryl-Stoffen, die zusätzlich mit der „Hi-Clean“ Nanotechnologie gegen Verschmutzung ausgerüstet sind.

So erfüllen unsere Tücher die Anforderungen gleich mehrerer relevanter Normen (z. B. EN 13 561, Markisen-Leistungs- und Sicherheitsanforderungen; UNI-EN ISO 105 B04 Test zur Lichtechtheit der Farben im Freien).

Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Wickelfalten im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entstehen durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen

können Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf. Knick- und Wickelfalten mindern den Wert und die Gebrauchstauglichkeit der Markisen nicht. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

www.weinor.de

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

weinor
DIE MARKISE
*... und mehr –
für jede Jahreszeit*

20.000/03/09/110737-0000 © Z



Opal Design Lux



Opal Design



Opal Design

Opal Design und Opal Design Lux

Das Schmuckstück für Ihr Haus!

Technik

- Niedrige Bauhöhe 16 cm und Bautiefe 23,8 cm ohne Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Dichtlippe im Dachprofil verhindert den Wassereintritt
- Die Sichel verhindert den Wassereintritt und zeigt den geschlossenen Zustand der Markise an
- Zwangsschließung des Ausfallprofils durch Auflaufnocken
- Optimaler Tuchstand durch das integrierte Stützprofil
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitfolie im Stützprofil
- Hohe Armspannung und Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Bei Montage an Duofix zusätzliche Auswahl an Polyestertüchern der Tuchkollektion WeiTex
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größen

- Breite 1200 cm x Ausfall-schräge 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung

Beleuchtung bei der Opal Design Lux

- Im Kasten integrierte Halogenlampen
- Integrierter elektronischer Trafosatz, Leistungsstärke auf die jeweilige Strahleranzahl abgestimmt
- Individuell verstellbare Leuchten
- Strahlergehäuse in gleicher Farbe wie Kunststoffteile
- Option: Funk-Licht-Dimmer

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Zubehör: Heizung mit spezieller Aufnahme für die Opal Familie
- Andersfarbige Blende, Sichel und Ausfallprofilendkappen



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Opal Design mit Volant Plus



Opal Design Lux mit Volant Plus



Opal Design mit Volant Plus

Opal Design/Lux mit Volant Plus

NEU

Technisch ausgereift und formschön!

Technik

- Opal Design und Opal Design Lux mit einem motorbetriebenen Volant Plus integriert im Ausfallprofil
- Schützt großflächig vor schrägen Sonnenstrahlen und fremden Blicken
- Keine Fehlbedienung möglich durch innovative WeiTronic Steuerung Combo-868 MVL
- Zusätzlicher Produktschutz durch den Bewegungssensor WeiTronic Agido-868
- Optimaler Tuchstand durch die patentierte „schwimmende Lagerung“ der Tuchwelle
- Fast unsichtbar Führung der Kabel durch Hohlkammern in den Armen
- Standard Tuchdessins
 - Soltis® 86 (mit einer Querverschweißung)
 - Acryl Uni Nahtlostücher
- Neigungsverstellung bei Volant Plus 10° bis 20°

Maximale Größe

- Bis 500 cm Breite = max. Ausfall 350 cm
- Ab 501 bis 600 cm Breite max. = Ausfall 300 cm
- Volanthöhe 210 cm

Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- WeiTronic Combo-868 MVL siehe Erklärungsseiten
- WeiTronic Agido-868 siehe Erklärungsseiten
- Heizsystem Tempura siehe Erklärungsseiten

Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

Montage _____

MwSt. _____

Gesamt _____



Paravento



Paravento



Paravento

Paravento

Alles senkrecht!

Vorteile

- Der Paravento bietet optimalen Seitenschutz
- Schutz vor kühlem Wind
- Verhindert neugierige Blicke
- Als Raumteiler nutzbar
- Als bedruckbare Werbefläche nutzbar
- Das Tuch verschwindet in der eleganten Kassette (im Winter leicht auszuhängen)
- Kasten abnehmbar

Maximale Größe

- 8 m²

Tuchauswahl nahtlos

- Uni Dessins aus der weinor Kollektion (nur für Kastenhöhe 127,5 cm/Stoffbahnenbreite 120 cm)
- Soltis® 86 und Soltis® 92 (nur für Kastenhöhe 187,5 cm/Stoffbahnenbreite 177 cm)
- Soltis® 93 (bis Kastenhöhe 250 cm)
- 9 nahtlose Acrylunitücher (bis Kastenhöhe 250 cm)

Tuchauswahl genäht

- Kastenhöhen: 80 cm – 250 cm
- Bei dieser Variante können alle Tücher aus den gültigen weinor Tuchkollektionen verwendet werden

Höhe _____

Auszieh-
länge _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Duofix



Duofix



Duofix

Duofix

Unabhängig von Haus und Wand!

NEU

Technik

- Modulare Produkterweiterung zu den Produkten Opal Design/Lux, Topas mit Dach oder Plaza Pro
- Montage auf Freiflächen
- Nicht möglich mit Volant Plus
- Wahlweise Bodenhülsen oder Befestigungsplatten zur Befestigung am Boden
- Zusätzliche Auswahl an



Polyestertüchern aus der weinor Tuchkollektion WeiTex für

die Markisen

- ideal für große Anlagen
- geringe Wickelfaltenbildung
- dauerhafte Farbbrillanz
- hohe UV-Beständigkeit

Auswahl Optionen

- Rahmenkonstruktion des Bodenständers pulverbeschichtet
- Accessoires wie Heizung und Lichtoptionen



Duofix mit Topas mit Dach



Duofix mit Opal Design



Duofix mit Plaza Pro

Maximale Größe

- Bis 6,5 m Breite
- Die Höhe errechnet sich aus 14° Neigung und einer Durchgangshöhe von 1,90 m
- Reihenanlagen möglich

Breite _____

Markise _____

Optionen _____

Montage _____

MwSt. _____

Gesamt _____



Lugano



Lugano
mit Pagode



Lugano

Lugano

Schatten genau platziert

Technik

- Idealer Großschirm (26 m²) für den anspruchsvollen Privatbereich und für die Profi-Gastronomie
- 7 frische Lugatec Farben aus 100 % Polyester
- Durch Spezialbeschichtung wasserabweisend
- Optimales Spanverhalten durch dehnfähigen Stoff
- Absolut reißfest
- Leicht abnehmbare Membrane

Maximale Größe

- Rund Ø 5,60 m = 24 m²
- Eckig 5,10 m x 5,10 m = 26 m²

Weitere Größen in runder Ausführung

- 4,1 m; 4,6 m; 5,1 m; 5,6 m

Weitere Größen in quadratischer Ausführung

- 3,6 m; 4,1 m; 4,6 m; 5,1 m

Auswahl Optionen

- Auf Wunsch: Stoffe aus den aktuellen weinor Tuchkollektionen
- Aufsetzbares, drehbares Werbeschild, ohne Aufdruck möglich
- Lugano Pagode sorgt für bessere Entlüftung
- Schutzhülle aus PVC mit Reißverschluss
- Motorantrieb mit Hilfe eines Akkuschraubers
- Verschiedene Aufstellmöglichkeiten:
 - Sicherheitsbodenhülse
 - Steinständer,
 - Aufschraubständer,
- Säulentisch 120 cm Durchmesser
- Heizsystem Tempura



Lugano mit
Heizsystem
Tempura

Schirmtyp _____

Größe _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Licht und Wärme für die Terrasse ...



Lichtleiste
Lux Design





Heizsystem
Tempura

Lichtleiste Lux/Lux Design und Heizsystem Tempura

Romantische Atmosphäre mit Licht und Wärme

Technik Heizsystem Tempura

- Schwenkbares Gehäuse (Neigungsverstellung)
- Original Philips „Goldröhre“  HeLeN
- Original Philips-  System zum schnellen Röhrenwechsel
- Spezialhalter für Opal Serie
- Universalhalter



Technik

Heizsystem Tempura

- 230 V; 50 Hz; 1500 W; IP24 zu steuern mit:
- **WeiTronic Combio-868 HD** 1,5 kW, steuert und dimmt Heizsystem Tempura, optional



Technik Lichtleiste Lux und Lux Design

- Strahlergehäuse in gleicher Farbe wie Leiste
- Befestigung: Schrauben für die Anbringung am WeiTop-Dach. Halter verstellbar für die Anbringung an der Wand oder weiteren weinor-Produkten
- AC 230 Volt/50 Hz; 7 x max. 20 Watt zu steuern mit:
- WeiTronic Combio-868 LD, steuert und dimmt Lichtleiste Lux. Im Produkt integriert

Tempura _____

Lichtleiste
Lux _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



WeiTronic Remoto



WeiTronic Remoto



WeiTronic
Astro-Tec-868

WeiTronic

Modernste Funkelektronik kinderleicht bedient

WeiTronic Handsender

- **WeiTronic Remoto 1**, steuert einen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern
- **WeiTronic Remoto 1M**, schaltet darüber hinaus von Hand auf Automatikbetrieb eines WeiTronic Lumero-868, WeiTronic Aero-868 oder WeiTronic Sensero-868 um
- **WeiTronic Remoto 5**, steuert bis zu fünf Empfänger oder fünf Gruppen von Empfängern
- **WeiTronic Remoto 5M**, schaltet darüber hinaus von Hand auf Automatikbetrieb eines WeiTronic Lumero-868, WeiTronic Aero-868 oder WeiTronic Sensero-868 um

WeiTronic Wandsender

- **WeiTronic Unitec-868** Wandsender zur einfachen Aufputzmontage. Steuert einen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern
- **WeiTronic AstroTec-868** Funkprogrammschaltuhr, zur zeitgesteuerten Schaltung von Markisen und/ oder dem Heizsystem Tempura

WeiTronic Funkempfänger

- **WeiTronic Combio-868 MA**, steuert konventionelle Motoren
- **WeiTronic Combio-868 HD** 1,5 kW, steuert und dimmt Heizsystem Tempura
- **WeiTronic Combio-868 ST** Funksteckdose zum Schalten von beliebigen Stromverbrauchern bis zu einer Leistung von 2000 W. Nur zum Einsatz in trockenen Räumen geeignet.
- **WeiTronic Combio-868 LD-AB**, steuert und dimmt alle Lux-Produkte und viele elektronische Trafos. Im Produkt integriert (Phasenabschnittdimmer)
- **WeiTronic Combio-868 LD-AN**, geeignet für Lüfter, gewickelte Trafos, Glühfadenlampen (Phasenabschnittsdimmer)

Option 1 _____

Option 2 _____

Option 3 _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



WeiTronic Remoto



WeiTronic
Aero 868 AC



WeiTronic
Aero 868 solar

WeiTronic Sensoren

Feinfühligste Technik auf höchstem Niveau

WeiTronic Sensor

- **WeiTronic Sensero-868, AC 230 Plus**
Sonne-Wind-Regen-Kombi-sensor, 230 V Speisung, zu steuern mit WeiTronic Remoto 1M oder 5M. Führt die Markise automatisch bei Wind und Regen ein und bei Sonne aus
- **WeiTronic Aero-868 AC 230**
Sonnen-Wind-Sensor, 230 V Speisung, lässt sich mit dem WeiTronic Remoto 1M und 5M aktivieren oder deaktivieren. Führt die Markise automatisch bei Wind ein und bei Sonne aus
- **WeiTronic Aero-868 solar**
Sonnen-Wind-Sensor, Betrieb mit Solarzelle, lässt sich mit dem WeiTronic Remoto 1M und 5M aktivieren oder deaktivieren. Führt die Markise automatisch bei Wind ein und bei Sonne aus
- **WeiTronic Lumero-868**
Sonnensensor, Betrieb mit Solarzelle, zu steuern mit WeiTronic Remoto 1M oder 5M. Führt die Markise automatisch bei Sonne aus



WeiTronic
Lumero-868



WeiTronic Sensero-
868 AC 230 Plus

Option 1 _____

Option 2 _____

Option 3 _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



WeiTronic Combo-868 MVL



WeiTronic
Combo-868 MVL



WeiTronic
Agido-868

WeiTronic Combo-868 MVL und WeiTronic Agido-868

Speziell für Markisen mit Volant Plus mit Motor

WeiTronic Combo-868 MVL

- Nur mit dem motorbetriebenen Volant Plus der Markisen Topas, Cap und Opal Design/Lux erhältlich
- Steuert die drei Einheiten Motor, Volant Plus und integrierte Beleuchtung in einem Gerät
- Eine Kabelzuführung
- Reduzierter Platzbedarf
- Reduzierter Stromverbrauch im Stand-by
- Reduzierte Anzahl elektronischer Bauteile (nur ein Netzteil, nur eine Funk-einheit usw.); dadurch schonender Umgang mit Ressourcen
- Einfache Ein-Kanal-Bedienung für Markise + Volant (koordinierte Funktionsweise)

Beispiel:

- 1. Tastendruck auf AB = Markise fährt aus
- 2. Tastendruck auf AB = Volant fährt aus
- 1. Tastendruck auf AUF = Volant fährt auf, ohne Verzögerung fährt danach die Markise ein

WeiTronic Agido-868

NEU

Speziell für Opal Design/Lux mit Volant Plus mit Motor

- Nur in Verbindung mit dem motorbetriebenen Volant Plus der Markise Opal Design/Lux und dem WeiTronic Combo-868 MVL erhältlich
- Erweitert den Produktschutz
- Erkennt Schwingungen und andere Bewegungen des Ausfallprofils
- Schwellenwert individuell einstellbar
- Bei Überschreitung der Intensität der Bewegung fahren Markise und Volant Plus ein
- Einfache Montage ohne Verkabelung
- Energiesparend durch innovatives Schaltungsdesign

Option 1 _____

Option 2 _____

Option 3 _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____

